

ハイビジョン映像に漢字を挿入

HD-SDI タイトルジェネレータ



テキスト編集画面



画面位置調整

特 長

ハイビジョンカメラからの映像信号(HD-SDI)に漢字を挿入

- 明朝, P 明朝, ゴシック, P ゴシック 可能。JIS2004 準拠 11,233 文字
文字サイズ 84x84, 72x72, 64x64, 48x48, 36x36, 24x24 ドット
- パソコン上, ワープロ感覚で挿入タイトルが作れます
- ネットワーク によるリモートコントロールも可能

主な仕様

映像入力	HD-SDI 信号 1080 I
表示画面領域	横方向 1888 ドット
表示文字行数	1 行
表示文字数	文字サイズ 64ドットの場合、全角 29 文字。文字のドット数が少なくなれば表示できる文字数は多くなります(文字数×文字サイズは 1,888 以下)
表示フォント	フォント(明朝, P 明朝, ゴシック, P ゴシック) JIS2004 準拠 11,233 字
文字サイズ (ドット)	84x84, 72x72, 64x64, 48x48, 36x36, 24x24ドット 縁取りあり
表示ページ数	16 ページ (1 行の文字列データが 1 ページ)×2 グループ ①フロントパネルからの切換えは 16 ページ ②他のページグループへの切換えはパソコンからの制御による. 各ページは内部のフラッシュメモリに記憶
文字	モノクロ 縁取りあり
表示文字情報の作成	付属パソコン専用ソフトによる。
映像出力	2 出力 1 : 文字挿入出力 出力 2 : スルー出力 (入力折り返し) HD-SDI 信号 1080 I
通信インタフェース	TCP/IP
電源	AC100V~240V 50/60Hz
使用温度, 湿度	0~40℃ 20~90%RH
保存温度	-20~60℃
外形寸法、色	215mm (W) ×250mm (D) ×43mm (H)、アイボリー

専用ソフトウェア仕様

文字入力・編集ソフト	ページ選択、文字フォント選択、文字高さ、輪郭有り無し、文字位置 (上、下、右、左、中央)、漢字変換、
リモートコントロール用 コマンド	ページ (16)、グループ(2) 切換え、文字挿入 ON/OFF、

パソコン動作環境及び OS

パソコン動作環境	Microsoft Windows Vista を動作できる パソコン環境 (1.2GHz 以上の CPU, 512MB のメモリ、20GB の HD, 15GB の HD 空き容量、CD-ROM ドライブ、ディスプレイ 800×600 以上)
OS	OS Windows XP、Vista、7

このカタログの記載内容は 2011 年 2 月現在のものです。仕様は予告なく変更することがあります。



株式会社 ポート電子

〒183-0022 東京都府中市宮西町 5-8-2

TEL 042-361-6292 FAX 042-368-6713

URL <http://www.port-d.co.jp/>

E-mail portmaster@port-d.co.jp

